



Anemometer

マルチ環境計測器 (風速・温度・湿度/本体のみ)

修理可能 校正可能 CO2 54.88

売れ筋 2



0560 4401 (本体のみ)

- 特長**
- 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
 - 最大で3つの種類(有線、無線、K熱電対)のプロープを同時に接続が可能です。
 - 換気空調に。●室内空気品質測定に。
- 用途**
- 温度(NTCサーミスタ接続時)、測定範囲:-40~+150℃、精度(±1digit):±0.4℃(-40~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の±0.5%(その他の範囲)、分解能:0.1℃
 - 温度(K熱電対)、測定範囲:-200~+1370℃、精度(±1digit):±(0.3℃+測定値の0.3%)、分解能:0.1℃
 - プロープ接続数:K熱電対×1、有線デジタルプロープ×1、無線(Bluetooth)×1またはtestoスマートプロープ×1
 - 電源:単3アルカリ乾電池×3本(付属)、または電源アダプタ(オプション)
 - 幅×奥行×高さ:65×32×154mm
- 仕様**
- 幅×奥行×高さ:65×32×154mm
- 製造国**
- 中国

測定項目	測定範囲	分解能
風速 (m/s)	接続プロープにより異なる	0.01、0.1 (接続プロープにより異なる)
温度 (℃)	接続プロープにより異なる	0.1、0.01、0.001 (接続プロープにより異なる)
湿度 (%RH)	接続プロープにより異なる	0.1
気圧 (hPa)	700~1100	0.1
CO (ppm)	0~500	0.1
CO ₂ (ppm)	0~10000	1
照度 (lx)	0~100000	0.1



本体のみ

発注単位1台

備考テストー[640720]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	測定風速範囲 (m/s)	分解能 (m/s)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
127-2569	0560 4401	¥49,000	¥49,000	プロープによる	0.01/0.1 (プロープによる)	1	250	33(98)

本体(差圧センサー付)

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	測定風速範囲 (m/s)	測定温度範囲 (℃)	分解能 (m/s)	分解能 (hPa)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
127-2582	0560 4402	¥65,000	¥65,000	プロープによる	-200~1370	0.1/0.01/0.001 (プロープによる)	0.01	1	250	21(150)

一酸化炭素用プロープ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	測定一酸化炭素範囲 (ppm)	分解能 (ppm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★127-2575	0632 1272	¥70,000	¥70,000	0~500	0.1	1	165	0(-)

照度用プロープ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	測定照度範囲 (lx)	分解能 (lx)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
127-2559	0635 0551	¥61,000	¥61,000	0~100000	0.1	1	110	3(100)

温湿度用プロープ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	測定温度範囲 (℃)	測定湿度範囲 (%RH)	分解能温度 (℃)	分解能湿度 (%RH)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
127-2567	0636 9732	¥33,000	¥33,000	-20~70	0~100	0.1	0.1	1	170	3(300)

高温用温湿度プロープ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	測定温度範囲 (℃)	測定湿度範囲 (%RH)	分解能温度 (℃)	分解能湿度 (%RH)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
127-2600	0636 9775	¥98,000	¥98,000	-20~180	0~100	0.1	0.1	1	255	9(27)

☎商品のお問い合わせ:045-476-2288

カスタム



Multi Function Environmental Meter

CUSTOM 日本

多機能環境測定器 (風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

修理可能 校正可能 RoHS CO2 40.38



AHLT-102SD

- 特長**
- 温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。(熱電対センサー別売)
 - SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。(SDカード別売)
- 用途**
- 作業現場での環境測定に。
- 仕様**
- 風速測定精度:±(2%+0.2m/s)
 - 電源:単3乾電池×6個(別売)、またはACアダプター(別売)
 - 幅×奥行×高さ:68×45×177mm
- 製造国**
- 台湾

測定項目	測定範囲	分解能
風速 (m/s)	0.4 ~ 25.0	0.1
風速 (km/h)	1.4 ~ 90.0	0.1
温度 (℃)	0 ~ 50	0.1
湿度 (%RH)	0 ~ 95	0.1
照度 (lx)	0 ~ 20000	1

発注単位1個

備考カスタム[302582]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	測定風速範囲 (m/s)	分解能 (m/s)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-1199	AHLT-102SD	¥36,050	¥41,200	0.4~25.0	0.1	4	465	32(160)

☎商品のお問い合わせ:03-3255-1117