

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO₂ 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。



TRAY LIFTER

“トレーリフター”(TWB型) (積載荷重300、500、800kg)

鈴木製機(株) ☎0537-22-9231

修理可能 メンテナンス 施工設置



- 特長
- トレーリフターは建築基準法適用除外です。
 - トレーリフターは従来の簡易リフトに替わるリフターとして最適です。
 - TWB型はトレーがフロアコンベアに自動で搬入・搬出されるタイプです。
 - 荷捌きが各階フロア上で行われるため、絶対的安全性をもっています。
 - トレーリフターは垂直搬送機のため法律の適用を受けません。
 - ピットなしで使える超低床タイプで台車、カーゴ台車、パレットトラックでの積み込みが可能です。
 - 現場に合わせての柔軟なレイアウト能力。Z型、横からの搬入もOKです。
 - TWB型は中型タイプで幅広いニーズにお応えします。

製造国 日本

仕様

仕様	機種	TWB300	TWB500	TWB800
荷重(kg)		300	500	800
トレー有効最大寸法(mm)		幅1800×奥行1800		
フロアコンベア最低高さ(mm)		65		
トレー厚み(mm) (積載条件で変化)		4.5~30		
ピット		なくても使用可能		
昇降速度(m/分)		10(15)		
横搬送速度(m/分)		9		



TRAY LIFTER

“トレーリフター”(TWD型) (積載荷重300、500、800kg)

鈴木製機(株) ☎0537-22-9231

修理可能 メンテナンス 施工設置



- 特長
- トレーリフターは建築基準法適用除外です。
 - トレーリフターは従来の簡易リフトに替わるリフターとして最適です。
 - TWD型はトレー自身が直接フロアに自動搬入・搬出されるタイプです。
 - 荷捌きが各階フロア上で行われるため、絶対的安全性をもっています。
 - トレーリフターは垂直搬送機のため法律の適用を受けません。
 - ピットなしで使える超低床タイプで台車、カーゴ台車、パレットトラックでの積み込みが可能です。
 - 現場に合わせての柔軟なレイアウト能力。Z型、横からの搬入もOKです。
 - TWD型は中型タイプで幅広いニーズにお応えします。

製造国 日本

仕様

仕様	機種	TWD300	TWD500	TWD800
荷重(kg)		300	500	800
トレー最大有効寸法	幅(mm)	1800	1700	1500
	奥行(mm)	2000	1800	1600
トレー面最低高さ(mm)		50		
ピット		なくても使用可能		
昇降速度(m/分)		10(15)		
横スライド装置		ホイール走行式		
横スライド速度(m/分)		10		



TRAY LIFTER

“トレーリフター”(TWC型) (積載荷重500、1000、1500kg)

鈴木製機(株) ☎0537-22-9231

修理可能 メンテナンス 施工設置



- 特長
- トレーリフターは建築基準法適用除外です。
 - トレーリフターは従来の簡易リフトに替わるリフターとして最適です。
 - TWC型はトレー自身が直接フロアに自動搬入・搬出されるタイプです。
 - 荷捌きが各階フロア上で行われるため、絶対的安全性をもっています。
 - トレーリフターは垂直搬送機のため法律の適用を受けません。
 - ピットなしで使える超低床タイプで台車、カーゴ台車、パレットトラックでの積み込みが可能です。
 - 現場に合わせての柔軟なレイアウト能力。C型、Z型が可能です。
 - TWC型は大型タイプで重荷重、大型積載物に対応します。

製造国 日本

仕様

仕様	機種	TWC500	TWC1000	TWC1500
荷重(kg)		500	1000	1500
トレー有効最大寸法(mm)		幅2000×奥行2000		
トレー面最低高さ(mm)	トレー幅1500mm	40	50	100
	トレー幅2500mm	70	100	150
ピット		なくても使用可能		
昇降速度(m/分)		10(20)		
横スライド装置		チェーンコンベア駆動式		
横スライド速度(m/分)		10		



Belt Autolator V

“ベルトオートレーターV”(＜パレット搬送用＞ベルト昇降式省エネ制御垂直往復搬送機)

ホクショー(株) ☎06-6543-2771

修理可能 メンテナンス 施工設置




- 特長
- 次世代型多階層対応垂直搬送システムです。
 - 省エネ制御装置[E-VEAS]または「VEAS」を標準装備しています。

仕様

- 設置場所 / 屋内
フレーム構造ですので振れ止めが施工できれば昇降路(防火シャフト)の無い場所での設置も可能です。
- 機高 / 最大50m
- 間口数 / 最大16間口(片側8間口)
※間口とは搬入出口のことです。
- 自動搬入出コンベア / 各間口1台
- 搬送物サイズ・重量
最大 W2100×L2100×H2400mm 1000kg
最小 W800×L800×H150mm 15kg

■搬送方向形式



■省エネ制御装置 / E-VEASまたはVEAS

E-VEASの場合: 蓄えた電力で自立起動することができ、停電時でも荷物を下ろす作業を行なうことができます。電源設備容量を最大40%低減、消費電力量を最大50%削減できます。

VEASの場合: 電源設備容量を最大40%低減、消費電力量を最大38%削減できます。

■塗装色

