

サクションホース/ホースバンド

在庫
18アイテム

11-
1415

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Suction Hose


一般サクション・デリバリー用ホース“TAC SD-A”



重い
記号注意

CO2
3.377

- 特長
- 外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
 - オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
- 用途
- サクション・デリバリー共用。
 - 特にサクション用。●灌漑用。
- 材質
- 軟質ポリ塩化ビニール
- 製造国
- 日本



22101-013-10



Suction Hose CM-E

サクションホース“GSサクション CM-E型”




重い
記号注意

CO2
15.96

- 特長
- 特殊制電配合により静電気帯電を防止するサクションホースです。(体積抵抗率 $2 \times 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下)
 - デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。
 - 外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
- 仕様
- 使用温度範囲:-10~50℃
- 材質
- 軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
 - 硬質塩化ビニール樹脂(PVC)
- 製造国
- 日本



CME-25-20



発注単位1本 青色 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 東拓工業㈱ [841875]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー標準 小売価格 (1本)	長さ (m)	内径×外径 (mm)	許容圧力(常温) (MPa) (kgf/cm ²)	許容曲げ半径 (mm以上)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
401-0551	22101-013-10	¥ 7,830	オープン	10	13.0× 18.0	0.3 3.1	45	1.1	3(300)
★401-0560	22101-013-30	¥ 23,490	オープン	30	13.0× 18.0	0.3 3.1	45	3.2	1(-)
★401-2162	22101-019-10	¥ 9,463	オープン	10	19.0× 24.7	0.3 3.1	54	1.6	2(-)
★401-2082	22101-019-50	¥ 47,310	オープン	50	19.0× 24.7	0.3 3.1	54	8.0	1(-)
★401-2165	22101-025-10	¥ 11,338	オープン	10	25.4× 31.8	0.3 3.1	69	2.5	14(700)
★401-2134	22101-025-50	¥ 56,685	オープン	50	25.4× 31.8	0.3 3.1	69	12.5	1(-)
★401-2094	22101-032-10	¥ 13,091	オープン	10	32.0× 39.0	0.25 2.5	84	3.3	3(60)
★401-0524	22101-032-50	¥ 65,453	オープン	50	32.0× 39.0	0.25 2.5	84	16.5	3(300)
★400-8969	22101-038-10	¥ 16,234	オープン	10	38.0× 45.8	0.25 2.5	129	4.7	10(999)
★401-2150	22101-038-50	¥ 81,164	オープン	50	38.0× 45.8	0.25 2.5	129	23.3	0(-)
★401-0488	22101-050-10	¥ 23,334	オープン	10	50.8× 59.5	0.25 2.5	165	7.0	7(350)
★401-2148	22101-050-50	¥ 116,668	オープン	50	50.8× 59.5	0.25 2.5	165	35.0	0(-)
★401-3655	22101-060-50	¥ 173,438	オープン	50	60.5× 69.3	0.25 2.5	165	40.0	0(-)
★400-8907	22101-065-10	¥ 32,674	オープン	10	63.5× 74.6	0.25 2.5	195	10.0	0(-)
★401-2133	22101-065-20	¥ 65,348	オープン	20	63.5× 74.6	0.25 2.5	195	20.0	0(-)
★401-2086	22101-075-10	¥ 55,418	オープン	10	76.2× 89.1	0.25 2.5	210	14.1	2(-)
★401-2167	22101-075-20	¥ 110,834	オープン	20	76.2× 89.1	0.25 2.5	210	28.2	0(-)
★401-2147	22101-090-20	¥ 158,334	オープン	20	89.1× 106.0	0.15 1.5	300	44.0	0(-)
★401-2081	22101-100-10	¥ 64,515	オープン	10	101.6× 117.6	0.15 1.5	330	24.7	2(-)
★401-2104	22101-100-20	¥ 129,029	オープン	20	101.6× 117.6	0.15 1.5	330	59.4	0(-)
★400-9001	22101-115-20	¥ 195,834	オープン	20	114.3× 131.8	0.15 1.5	390	54.8	0(-)
★401-2152	22101-125-20	¥ 246,459	オープン	20	125.9× 143.6	0.15 1.5	405	66.6	0(-)
★401-0557	22101-150-20	¥ 306,043	オープン	20	152.4× 172.0	0.15 1.5	675	90.6	0(-)
★401-2107	22101-165-20	¥ 326,459	オープン	20	165.2× 184.5	0.15 1.5	975	94.8	0(-)
★400-8918	22101-200-10	¥ 277,396	オープン	10	203.7× 233.5	0.15 1.5	1050	91.5	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5821-8192

発注単位1巻 青色 メーカー直送 運賃別送 弘進ゴム㈱ [377019]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー標準 小売価格 (1巻)	長さ (m)	内径×外径 (mm)	許容圧力(常温) (MPa) (kgf/cm ²)	許容曲げ半径 (mm以上)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★206-6241	CME-25-20	¥ 16,350	オープン	20	25.4× 31.4	0.31 3.1	80	5.2	25(105)
★206-6242	CME-25-50	¥ 41,163	オープン	50	25.4× 31.4	0.31 3.1	80	13.0	3(300)
★206-6243	CME-32-20	¥ 20,025	オープン	20	31.8× 38.8	0.30 3.0	100	8.0	14(156)
★206-6244	CME-32-50	¥ 50,050	オープン	50	31.8× 38.8	0.30 3.0	100	20.0	6(300)
★206-6245	CME-38-20	¥ 23,525	オープン	20	38.1× 46.1	0.27 2.7	120	10.6	21(96)
★206-6246	CME-38-50	¥ 58,800	オープン	50	38.1× 46.1	0.27 2.7	120	26.5	0(-)
★206-6247	CME-50-20	¥ 30,700	オープン	20	50.8× 59.8	0.25 2.5	150	15.6	14(74)
★206-6248	CME-50-50	¥ 76,813	オープン	50	50.8× 59.8	0.25 2.5	150	39.0	2(50)
★206-6249	CME-65-20	¥ 44,313	オープン	20	63.5× 74.1	0.23 2.3	200	22.4	5(500)
★206-6250	CME-65-50	¥ 110,763	オープン	50	63.5× 74.1	0.23 2.3	200	56.0	0(-)
★206-6251	CME-75-20	¥ 60,000	オープン	20	76.2× 88.2	0.20 2.0	230	31.2	1(100)
★206-6252	CME-75-50	¥ 150,000	オープン	50	76.2× 88.2	0.20 2.0	230	78.0	1(-)
★206-6253	CME-90-20	¥ 91,350	オープン	20	88.9× 103.5	0.21 2.1	290	45.6	0(-)
★206-6254	CME-100-20	¥ 83,938	オープン	20	101.6× 117.2	0.20 2.0	350	56.4	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0223-34-7711



Suction Hose

TACSD-C3



重い
記号注意

CO2
42.98

- 特長
- TACSD-Cの軽量タイプです。
- 用途
- サクション・デリバリー共用。●特にデリバリー用。●農業、工業、土木現場の吸・排水用。
- 材質
- 軟質塩化ビニール(PVC)
- 製造国
- 日本



22111-025-50

発注単位1本 青色 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 東拓工業㈱ [841875]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー標準 小売価格 (1本)	長さ (m)	内径×外径 (mm)	許容圧力(常温) (MPa) (kgf/cm ²)	許容曲げ半径 (mm以上)	使用温度範囲 (℃)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
400-8940	22111-025-50	¥ 46,355	オープン	50	25.4× 30.6	0.6 6.1	275	-10~50	1	14.0	-
★401-3650	22111-032-50	¥ 52,084	オープン	50	32.0× 37.6	0.5 5.1	375	-10~50	1	19.5	-
★401-0588	22111-038-50	¥ 63,543	オープン	50	38.0× 44.0	0.4 4.1	475	-10~50	1	24.3	-
★400-8959	22111-050-50	¥ 90,105	オープン	50	50.8× 58.5	0.35 3.6	610	-10~50	1	41.3	-

☎商品のお問い合わせ:03-5821-8192



Suction Hose Band

トータクパワーバンド(SS)




CO2
6.209

- 特長
- ラインエースに使用できます。
- 材質
- 一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)
- 製造国
- 日本



92370-050LA



発注単位1個 東拓工業㈱ [841875]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準 小売価格 (1個)	d (mm)	d-1 (mm)	p (mm)	w (mm)	t (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
400-8932	92370-050LA	¥ 3,560	オープン	59	5	10.0	55	2.3	1	220	47(999)
400-8942	92370-065LA	¥ 3,560	オープン	73	5	15.0	55	2.3	1	240	19(-)
400-8973	92370-075LA	¥ 3,989	オープン	85	5	15.0	58	2.3	1	320	11(275)
401-2129	92370-100LA	¥ 5,319	オープン	111	7	16.0	58	2.3	1	460	11(367)
401-2111	92370-150LA	¥ 6,650	オープン	167	9	22.0	64	3.2	1	930	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5821-8192



Suction Hose Band

トータクパワーバンド(SUS)




CO2
15.22

- 特長
- ラインエースに使用できます。
- 材質
- ステンレス
- 製造国
- 日本



92371-050LA



発注単位1個 東拓工業㈱ [841875]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準 小売価格 (1個)	d (mm)	d-1 (mm)	p (mm)	w (mm)	t (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
401-0512	92371-050LA	¥ 8,729	オープン	59	5	10.0	55	2.0	1	220	23(256)
400-8948	92371-065LA	¥ 8,729	オープン	73	5	15.0	55	2.0	1	240	23(-)
400-9007	92371-075LA	¥ 9,790	オープン	85	5	15.0	58	2.0	1	320	25(-)
401-2088	92371-100LA	¥ 13,054	オープン	111	7	16.0	58	2.0	1	460	7(-)
401-2174	92371-150LA	¥ 16,316	オープン	167	9	22.0	64	3.0	1	930	6(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5821-8192