




Guide Roller


ガイドローラー




GRL-S-F
(F型)




GRL-S-H
(H型)




GRL-S-R
(R型)



GRL-S-Y
(Y型)



特長 ●中荷重仕様です。
用途 ●各種スライド扉や搬送用。
材質 ●ベアリング:スチール
●外周部:機械構造用炭素鋼 (S45C)
製造国 ●日本



マシニングセンタや専用機のスライド扉に
(株)イマオコーポレーション[169203]

F 型

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ベアリング内径 (mm)	外径 (mm)	全幅 (mm)	適合するローラーピン	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
432-5885	GRL30S-F	¥1,570	¥1,570	6	22	12	RLP0606	10	23	61(266)
432-5966	GRL40S-F	¥1,800	¥1,800	8	30	16	RLP0807	10	60	100(264)
432-6041	GRL50S-F	¥2,300	¥2,300	10	36	19	RLP1008	10	100	38(543)
432-6121	GRL60S-F	¥3,000	¥3,000	12	42	23	RLP1210	5	170	400(212)

H 型

特長 ●レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ベアリング内径 (mm)	外径 (mm)	車輪径 (mm)	全幅 (mm)	溝幅 (mm)	適合するローラーピン	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
432-5893	GRL30S-H	¥1,930	¥1,930	6	30	22	12	5	RLP0606	10	40	107(28)
432-5974	GRL40S-H	¥2,100	¥2,100	8	40	30	16	7	RLP0807	10	85	278(223)
432-6059	GRL50S-H	¥2,600	¥2,600	10	50	36	19	10	RLP1008	10	155	163(130)
432-6130	GRL60S-H	¥3,200	¥3,200	12	60	42	23	13	RLP1210	5	260	121(123)

R 型

特長 ●対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ベアリング内径 (mm)	外径 (mm)	車輪径 (mm)	全幅 (mm)	ピッチ径 (mm)	溝部角度 (°)	適合するローラーピン	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
432-5907	GRL30S-R	¥1,800	¥1,800	6	30	22	12	31	R4.5	60	10	35	57(41)
432-5982	GRL40S-R	¥2,300	¥2,300	8	40	30	16	41	R5.5	60	10	90	269(369)
432-6067	GRL50S-R	¥2,600	¥2,600	10	50	38	19	51	R6.5	60	10	155	322(128)
432-6148	GRL60S-R	¥3,200	¥3,200	12	60	44	23	61	R8.5	60	5	260	160(136)

Y 型

特長 ●対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
●レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ベアリング内径 (mm)	外径 (mm)	全幅 (mm)	レール径 (mm)	ピッチ径 (mm)	溝部角度 (°)	適合するローラーピン	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
432-5915	GRL30S-Y	¥1,930	¥1,930	6	30	12	10~12	17~18.3	100	RLP0606	10	35	57(41)
432-5991	GRL40S-Y	¥2,400	¥2,400	8	40	16	12~14	22~23.3	100	RLP0807	10	90	102(88)
432-6075	GRL50S-Y	¥2,900	¥2,900	10	50	19	14~20	27~30.9	100	RLP1008	10	170	67(83)
432-6156	GRL60S-Y	¥3,600	¥3,600	12	60	23	16~25	32~37.9	100	RLP1210	5	300	125(236)

☎商品のお問い合わせ:0575-32-2239

イースタン精工



Bearing stainless steel with screw

ステンレスベアリング(六角穴ボルト接着タイプ)



特長 ●JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。
●ねじ頭の突出がありません。
用途 ●各種搬送部分、機械設備など。
仕様 ●ベアリング精度等級:JIS B 1514 0級
材質 ●ベアリング:ステンレス(SUS440C)
●ボルト部:ステンレス(SUS303)
製造国 ●日本



六角穴ボルトタイプ

⚠注意
●目安荷重値のため保証する値ではありません。
●接着剤を使用しているため、高温・多湿の環境には適していません。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ベアリング	外径 (mm)	ローラーねじ寸法	ねじ長さ (mm)	幅 (mm)	溝幅 (mm)	六角穴 (mm)	目安荷重 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-1245	673SUS-6B1-L4	¥ 840	オープン	673ZZ SUS	6	M 3	4	2.5	1	1.5	30	20	0.7	5(9)
855-1391	683SUS-6B1-L4	¥ 836	オープン	W683ZZ SUS	7	M 3	4	3	1	1.5	30	20	0.9	0(-)
855-1246	675SUS-6B1-L5	¥ 871	オープン	675ZZ SUS	8	M 3	5	2.5	1	1.5	50	20	1.2	80(50)
855-1247	684SUS-6B1-L5	¥ 871	オープン	W684ZZ SUS	9	M 4	5	4	1	1.5	50	20	1.8	0(-)
855-1248	624SUS-6B1-L5	¥ 874	オープン	624ZZ SUS	13	M 4	5	5	1	1.5	80	20	4.0	25(114)
855-1249	625SUS-6B1-L5	¥ 874	オープン	625ZZ SUS	16	M 4	5	5	1	2.5	80	20	6.0	70(319)
855-1250	626SUS-6B1-L8	¥ 956	オープン	626ZZ SUS	19	M 6	8	6	1	2.5	150	20	11.0	10(30)
855-1251	608SUS-6B1-L8	¥1,049	オープン	608ZZ SUS	22	M 6	8	7	1	4	150	20	16.0	17(42)
855-1252	6000SUS-6B2.5-L8	¥1,541	オープン	6000ZZ SUS	26	M 6	8	8	2.5	5	150	20	25.5	0(-)
855-1253	6200SUS-6B2.5-L8	¥2,003	オープン	6200ZZ SUS	30	M 6	8	9	2.5	5	250	20	40.0	32(6)
855-1254	6002SUS-6B3-L12	¥1,996	オープン	6002ZZ SUS	32	M10	12	9	3	5	250	20	50.0	26(67)
855-1255	6202SUS-6B3-L12	¥2,230	オープン	6202ZZ SUS	35	M10	12	11	3	5	250	20	66.0	9(60)
855-1256	6904SUS-6B3-L12	¥3,524	オープン	6904ZZ SUS	37	M10	12	9	3	8	300	20	68.0	0(-)
855-1257	6204SUS-6B3-L12	¥3,567	オープン	6204ZZ SUS	47	M10	12	14	3	8	300	20	130.0	65(999)
855-1258	6205SUS-6B3-L12	¥4,457	オープン	6205ZZ SUS	52	M10	12	15	3	10	300	20	193.0	27(59)

☎商品のお問い合わせ:03-3526-7070