

軸受・駆動機器・伝導部品

イースタン精工



Resin Pulley

樹脂プーリー

別作可能 RoHS CO2 3.68

特長 ●ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水性に優れています。  
 用途 ●滑車、ガイドローラーなど。  
 仕様 ●使用温度範囲:-40~50℃ ●精度等級:JIS B 1514 0級  
 材質 ●外周部:超高分子量ポリエチレン ●ベアリング:スチール 製造国 ●日本

注意 ●目安荷重値のため保証する値ではありません。

梱包数:10個

イースタン精工株式会社[167818]

U溝タイプ 仕様 ●U溝タイプ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準 小売価格(1個)	ベアリング	内径×外径 (mm)	溝底径 (mm)	全幅 (mm)	溝幅 (mm)	寸法(mm)	目安荷重 (N)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-1152	EUMMW-0640	¥2,316	オープン	696ZZ	6×40	φ30	12	5	R	200	21	18(300)
195-1153	EUMMW-0840	¥2,316	オープン	608ZZ	8×40	φ30	14	5	2.5	200	23	51(56)
195-1154	EUMMW-1050	¥3,301	オープン	6200ZZ	10×50	φ36	16	7	3.5	250	60	51(51)
195-1155	EUMMW-1260	¥3,301	オープン	6201ZZ	12×60	φ40	18	10	5	250	75	67(149)

V溝タイプ 仕様 ●V溝タイプ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準 小売価格(1個)	ベアリング	内径×外径 (mm)	角度(°)	溝底径 (mm)	全幅 (mm)	目安荷重 (N)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-1156	EVMWV-0640	¥2,316	オープン	696ZZ	6×40	60	φ30	12	200	23	4(29)
195-1157	EVMWV-0840	¥2,316	オープン	608ZZ	8×40	60	φ30	14	200	25	13(45)
195-1158	EVMWV-1050	¥3,301	オープン	6200ZZ	10×50	60	φ40	16	250	65	8(39)
195-1159	EVMWV-1260	¥3,301	オープン	6201ZZ	12×60	60	φ50	18	250	80	6(100)

両側フランジタイプ 仕様 ●両側フランジタイプ

発注単位1個


発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準 小売価格(1個)	ベアリング	内径×外径 (mm)	フランジ径 (mm)	溝底径 (mm)	全幅 (mm)	つば厚 (mm)	目安荷重 (N)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-1160	EHMWV-0625	¥3,194	オープン	696ZZ	6×25	φ35	φ25	50	5	200	48	4(-)
195-1161	EHMWV-0830	¥3,194	オープン	608ZZ	8×30	φ40	φ30	50	5	200	50	24(600)
195-1162	EHMWV-1035	¥3,966	オープン	6200ZZ	10×35	φ45	φ35	60	5	250	90	11(100)
195-1163	EHMWV-1240	¥3,966	オープン	6201ZZ	12×40	φ50	φ40	60	5	250	110	9(150)

☎商品のお問い合わせ:03-3526-7070

玉軸受




EUMWV-0640 (U溝タイプ)



ころ軸受



EVMWV-0640 (V溝タイプ)



ローラーフォロア

カムフォロア


ベアリング用ナット

シムリング

ガイドローラー



EHMWV-0625 (両側フランジタイプ)



金属ベアリング

樹脂ベアリング

ベアリングユニット

すべり軸受

ロッドエンド

直動部品

モーター減速機

ロボット

ロボット用パーツ

クラッチ



Pillow Block Cast Housing Set Screw type


給油式ピロー形ベアリングユニット(止めねじ式)

RoHS CO2 4.279

特長 ●ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。  
 用途 ●伝動装置および一般機械などに。  
 仕様 ●給油式ピロー形 ●止めねじ式 ●使用温度範囲:-15~100℃  
 材質 ●軸受:高炭素クロム軸受鋼 ●軸受箱:鋳鉄  
 製造国 ●日本



UCP型



発注単位1個

NTN株[225538]

発注単位1個

梱包数:1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準 小売価格(1個)	軸径 (mm)	中心高さ (mm)	全長×全高 (mm)	取付ピッチ (mm)	取付ねじ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
214-0489	UCP201D1	¥2,356	¥3,770	12	30.2	127×62	95	M10	0.7	12(86)
214-0527	UCP202D1	¥2,356	¥3,770	15	30.2	127×62	95	M10	0.7	41(137)
214-0535	UCP203D1	¥2,338	¥3,740	17	30.2	127×62	95	M10	0.7	53(106)
214-0560	UCP204D1	¥2,113	¥3,380	20	33.3	127×65	95	M10	0.7	370(105)
214-0578	UCP205D1	¥2,250	¥3,600	25	36.5	140×71	105	M10	0.8	815(160)
214-0837	UCP305D1	¥4,563	¥7,300	25	45	175×85	132	M14	1.4	12(300)
214-0594	UCP206D1	¥3,250	¥5,200	30	42.9	165×83	121	M14	1.3	750(183)
214-0888	UCP306D1	¥5,638	¥9,020	30	50	180×95	140	M14	1.8	24(142)
214-0608	UCP207D1	¥3,731	¥5,970	35	47.6	167×93	127	M14	1.6	387(138)
214-0896	UCP307D1	¥6,825	¥10,920	35	56	210×106	160	M14	2.8	7(100)
214-0632	UCP208D1	¥4,600	¥7,360	40	49.2	184×98	137	M14	1.9	438(129)
214-0900	UCP308D1	¥8,181	¥13,090	40	60	220×116	170	M14	3.0	35(93)
214-0659	UCP209D1	¥5,181	¥8,290	45	54	190×106	146	M14	2.2	207(102)
214-0918	UCP309D1	¥10,794	¥17,270	45	67	245×129	190	M16	4.1	24(160)
214-0667	UCP210D1	¥6,150	¥9,840	50	57.2	206×114	159	M16	2.6	514(165)

テンショナー

ベルト

プーリー




Pillow Block Cast Housing Set Screw type

給油式狭幅ピロー形ベアリングユニット(止めねじ式)

RoHS CO2 4.767

特長 ●軸受箱本体の底部に取り付けボルト用ねじ穴が設けられており、軸受箱幅寸法が標準ピロー形ユニットよりも狭くできています。  
 用途 ●カーブドローラーのようにローラーピッチを狭くしたい場合に。  
 仕様 ●給油式狭幅ピロー形 ●止めねじ式 ●使用温度範囲:-15~100℃  
 材質 ●軸受:高炭素クロム軸受鋼 ●軸受箱:鋳鉄  
 製造国 ●日本



UCUP型

発注単位1個

NTN株[225538]

発注単位1個

梱包数:1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準 小売価格(1個)	軸径 (mm)	中心高さ (mm)	全長×全高 (mm)	取付ピッチ (mm)	取付ねじ	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
213-6767	UCUP201D1	¥2,625	¥4,200	12	30.2	76×62	52	M10	1	0.6	0(-)
213-6775	UCUP202D1	¥2,625	¥4,200	15	30.2	76×62	52	M10	1	0.6	2(67)
213-6783	UCUP203D1	¥2,606	¥4,170	17	30.2	76×62	52	M10	1	0.6	6(150)
213-6791	UCUP204D1	¥2,494	¥3,990	20	30.2	76×62	52	M10	1	0.6	83(97)
213-6805	UCUP205D1	¥2,738	¥4,380	25	36.5	84×72	56	M10	1	0.8	119(79)