

トラスコ 日本

Flux for Piping
配管用フラックス CO2 0.015

特長 ●はんだ付けが難しい母材にも対応します。
●パーナーではんだ付けでも使用可能です。

用途 ●配管・配線のはんだ付けに。

仕様 ●水洗浄型

製造国 ●日本

TCU30

トラスコ 日本

Flux for Electronic Components
はんだ用フラックス CO2 0.009

特長 ●電子部品のはんだ付けに最適です。
●信頼性の高いフラックスで、使用後は洗浄不要です。

用途 ●電子部品はんだ付けに。

仕様 ●無洗浄型

製造国 ●日本

TEL30

トラスコ 日本

Flux for Stainless Steel
ステンレス用フラックス CO2 0.016

特長 ●ステンレスへのはんだ付けに最適です。
●使用後は、水で洗浄して下さい。

用途 ●ステンレスのはんだ付けに。

仕様 ●水洗浄型

製造国 ●日本

TSUS30CC

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-5833	TCU30	¥403	¥470	30	20	41	46(354)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-5834	TEL30	¥411	¥480	30	20	26	238(486)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-5835	TSUS30CC	¥463	¥540	30	20	45	170(396)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

スペリア 日本

Flux for Solder
はんだ用フラックス"NS-30" RoHS CO2 0.01

特長 ●真鍮・銅合金専用です。
●高活性・即効性の水溶性フラックスです。
●鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
●残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。

用途 ●銅・銅合金用(真鍮等)。
●ヤニはんだ作業中の母材への酸化物の除去。

仕様 ●色調:青色 ●洗浄:必要 ●臭気:若干有

製造国 ●日本

NS-30

スペリア 日本

Flux for Solder
はんだ用フラックス"NS-23" RoHS CO2 0.01

特長 ●高活性・即効性の水溶性フラックスです。
●鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
●残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。

用途 ●ステン・クロム・鉄用。
●ヤニはんだ作業中の母材への酸化物の除去。

仕様 ●色調:白黄色 ●洗浄:必要 ●臭気:強い

製造国 ●日本

NS-23

白光 日本

SOLDER FLUX
はんだ用フラックス RoHS CO2 0.014

特長 ●銅、電線、スイッチ、精密電子部品などの基板のはんだ付けに最適です。(経時変化があるため、使用後必ず洗浄が必要です)

用途 ●電気、電子部品用。

製造国 ●日本

001-01

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
215-5095	NS-30	¥740	オープン	20	100	28	614(66)

☎商品のお問い合わせ:06-6151-2735

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
222-0741	NS-23	¥740	オープン	20	100	28	870(88)

☎商品のお問い合わせ:06-6151-2735

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-6848	001-01	¥694	¥740	30	12	40	2488(67)
835-6849	001-02	¥760	¥810	70	18	80	164(106)
835-6850	001-03	¥1,688	¥1,800	250	1	260	69(59)

☎商品のお問い合わせ:06-6561-1574

白光 日本

Flux
はんだ用フラックス RoHS CO2 0.009

特長 ●手はんだ付けの作業効率UPに特化した信頼のハケ付フラックスです。
●鉛フリーはんだ対応です。
●品質維持に最適な使いきりサイズです。

用途 ●電気部品、PCB用に。

仕様 ●引火点:11.7℃
●比重:0.855(20℃)
●危険物第4種第1石油類(非水溶性)

製造国 ●日本

FS200-01

白光 日本

SOLDER FLUX
はんだ用フラックス RoHS CO2 0.022

特長 ●ステンレス用フラックスです。

用途 ●ステンレスのはんだ付け。
●薄めて、銅、真鍮、プリキなどのはんだ付けに。

仕様 ●比重:1.3~1.5

製造国 ●日本

89-031

ホーザン 日本

Flux
はんだ用フラックス RoHS CO2 0.013

特長 ●便利なハケ付キャップ容器入です。(H-722)

用途 ●はんだ付け作業に。

仕様 ●絶縁抵抗:10⁹Ω以下(加湿後)

製造国 ●日本

H-722

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
367-8806	FS200-01	¥929	¥990	20	12	25	2912(71)

☎商品のお問い合わせ:06-6561-1574

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-6845	89-031	¥535	¥570	20	10	60	769(63)
835-6846	89-100	¥591	¥630	75	10	130	2562(96)
835-6847	89-400	¥1,500	¥1,600	280	6	420	605(70)

☎商品のお問い合わせ:06-6561-1574

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
810-7168	H-722	¥440	¥470	30	10	35	999(103)
810-7169	H-722-500	¥1,763	¥1,880	500	16	400	150(152)

☎商品のお問い合わせ:06-6567-3132

ホーザン 日本

Flux
はんだ用フラックス RoHS CO2 0.013

特長 ●有鉛はんだをはんだ付けする場合、温度範囲で最大活性するはんだ用フラックスです。
●便利なハケ付キャップ容器入です。
●ノンハロゲン仕様です。

用途 ●はんだ付け作業に。

仕様 ●絶縁抵抗:10⁹Ω以下(加湿後)

製造国 ●日本

H-728

ホーザン 日本

Mat Cleaner
マットクリーナー RoHS CO2 0.104

特長 ●マットの導電性を損なわず、表面に付着したホコリやオイル、フラックスなどの汚れを除去します。
●安心のシリコンフリーです。

用途 ●導電性マットのメンテナンスに。

製造国 ●アメリカ

Z-276

サンハヤト 日本

Flux Cleaner
フラックスクリーナー RoHS CO2 0.104

特長 ●低臭気です。
●「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用してならず、ほとんどの樹脂を侵しません。

用途 ●プリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄。

仕様 ●引火点:6℃ ●第4類第一石油類危険等級2可燃性 ●有機溶剤中毒予防規則非該当

製造国 ●日本

FL-300

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
810-7170	H-728	¥506	¥540	30	10	35	281(97)

☎商品のお問い合わせ:06-6567-3132

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
763-1651	Z-276	¥1,678	¥1,790	290	16	285	178(88)

☎商品のお問い合わせ:06-6567-3132

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
356-2786	FL-300	¥1,650	¥1,650	420	10	285	2623(99)

☎商品のお問い合わせ:03-3984-7791