

在庫
49アイテム

防音型インバーター発電機

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。

発電機

ガソリン
発電機

ガス
発電機

ディーゼル
発電機

防音
パネル

ホンダ



Inverter Engine Generator

修理可能

CO2
42.38



379 mm
451 mm
242 mm

EU91T1JN1

- 特長
- 女性でも持ち運べる軽量ポディーです。
 - 2台連結で1.8kVAの大容量を出力できます。(JN1タイプ)
 - コードを引っ掛けた際にも倒れにくいポディー形状です。
 - 負荷に合わせた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能付です。
- 用途
- パソコンなど精密機器に対応。
 - 非常電源としてライフラインの確保に。
- 仕様
- コンセント形状:単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1
 - 周波数切替スイッチ付
 - オイル警告装置付
 - エコスロットル付
 - リコイルスタータ
- 製造国
- タイ



JN1タイプは並列運転機能付です。
(並列運転コード別売)

注意
●騒音値はLwA (ISO国際基準) にて測定した値です。

発注単位1台													本田技研工業株式会社 [838199]	
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格交流出力50/60Hz	定格直流出力	騒音値 (dB)	タンク容量 (L)	連続運転時間 (h) (1/4負荷～定格負荷)	全長×全幅×全高 (mm)	並列運転	ロック付コンセント	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
451-5226	EU91T1JN1	¥120,000	¥128,000	100V-0.9kVA	12V-8A	78～86	2.1	7.1～3.2	451×242×379	○	○	1	13	271(104)
451-5234	EU91T1JN3	¥115,313	¥123,000	100V-0.9kVA	12V-8A	78～86	2.1	7.1～3.2	451×242×379	×	×	1	13	197(84)

ヤマハ



Inverter Engine Generator

修理可能

CO2
41.4



380 mm
450 mm
240 mm

EF900IS

- 特長
- 良質な電気を提供 (波形歪率2.5%以下) します。
 - 連続運転時間約12時間のロングラン運転です。(エコON、1/4負荷)
 - カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。
- 用途
- パソコンや電子制御工具に。
- 仕様
- コンセント形状:単相100V用×2、12Vバッテリー充電用×1
 - 周波数切替スイッチ付
 - オイル警告装置付
 - エコノミーコントロール付
 - リコイルスタータ
- 製造国
- 日本



使用例

発注単位1台													ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 [941765]	
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格交流出力50/60Hz	定格直流出力	騒音値 (dB)	タンク容量 (L)	連続運転時間 (h) (1/4負荷～定格負荷)	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)		
251-7779	EF900IS	¥130,863	¥134,000	100V-0.9kVA	12V-8A	48.5～60.5	2.5	11.9～4.1	450×240×380	1	12.7	87(40)		

☎商品のお問い合わせ:0537-27-2312

☎商品のお問い合わせ:0537-27-2312

新ダイワ



Inverter Engine Generator

修理可能

CO2
41.4



380 mm
240 mm
450 mm

IEG900M-Y

- 特長
- 超軽量タイプです。
 - 商用電源と同等の正弦波に近い、波形の良質な電気です。
 - コンピューターなどにも安心して使用できます。
 - 片手で楽に持ち運び可能なハンディサイズです。
 - 直流12Vバッテリー充電専用コンセント付です。
- 用途
- 各種コンピューター内蔵製品、マイコン制御機器、計測機、電子機器に。
- 仕様
- コンセント形状:単相100V用×2、12Vバッテリー充電用×1
 - 周波数切替スイッチ付
 - オイル警告装置付
 - エコノミーコントロール付
 - リコイルスタータ
- 製造国
- 日本



パネル部分
株式会社まじこ [979837]

発注単位1台													株式会社まじこ [979837]	
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格交流出力50/60Hz	定格直流出力	騒音値 (dB)	タンク容量 (L)	連続運転時間 (h) (1/4負荷～定格負荷)	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)		
273-5920	IEG900M-Y	¥120,000	¥167,000	100V-0.9kVA	12V-8A	48.5～60.5	2.5	11.9～4.1	450×240×380	1	12.7	29(112)		

☎商品のお問い合わせ:0120-176-181

☎商品のお問い合わせ:0120-176-181

工進



Inverter Engine Generator

修理可能

CO2
45.64



398 mm
260 mm
455 mm

GV-9I

- 特長
- DC出力にシガーソケットを採用し、エコスイッチ搭載で低騒音、低振動を実現しました。
 - エンジン操作の手順が本体に明記してあるので誰でも簡単にかけられます。
- 用途
- パソコン、電子工具、電子機器、バッテリーの充電。
- 仕様
- コンセント形状:単相100V用×2、DC12Vシガーソケット×1
 - 周波数切替スイッチ付
 - オイルアラート付
 - エコスイッチ付
 - リコイルスタータ
- 製造国
- 中国



シガーソケット

発注単位1台													(株)工進 [382913]	
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格交流出力50/60Hz	定格直流出力	騒音値 (dB)	タンク容量 (L)	連続運転時間 (h) (1/4負荷～定格負荷)	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 前年比		
818-4617	GV-9I	¥93,450	オープン	100V-0.9kVA	12V/5A	58～65	2.6	7.9～3.7	455×260×398	1	14	16(80%)		

商品の問い合わせ:0120-075-540

☎商品のお問い合わせ:0120-075-540