

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。ハタヤ
HATAYA
日本
Mini Halogen Light
ミニハロゲンライト修理
可能
CO2
35.08

- 特長
- コンパクトで扱いが簡単です。
 - 150W耐振ハロゲンランプを使用しています。
 - フレキシブルアームで照明方向は自由自在です。
- 仕様
- 電線種:耐熱コード
 - 太さ:0.75mm²
 - 電線芯線:2芯
- 製造国 ●日本

安全を配慮した安全ガード ON/OFFスイッチ付です。
(株)ハタヤリミテッド[760708]

発注単位1台


発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	コード長さ (m)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
107-3648	MH-M15	¥29,515	¥39,300	2750	1.6	100	150	6	1.8	35(175)

ハロゲンライト替球

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	球寿命 (時間)	消費電力 (W)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
107-3681	PJ-150W-S	¥2,700	¥3,600	1500	150	10	6	65(98)

商品のお問い合わせ:0120-686-888

日機
NIKKI
日本
Tubular Waterproof LED Light
筒形防水LED照明RoHS
CO2
28.4NLL3-36CG-DC
(DC電源)A-W560
(取付金具・フランジ式)NC-564
(取付金具・抱え込み式)

注意

- 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに交換される場合は、付属の取扱説明書をご確認ください。

- 特長
- 工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
 - 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がφ58のガラス管になり、よりスリムになりました。
- 用途
- 工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明
- 仕様
- 電源ケーブル:3m
- 製造国 ●台湾

発注単位1本

日機株式会社[712535]


発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	明るさ (lm)	幅×高さ×長さ (mm)	定格寿命 (時間)	消費電力 (W)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
263-7470	NLL3-18CG-DC	¥20,400	¥27,200	1250	58×58×515	40000	12	1	1237	25(68)
263-7451	NLL3-36CG-DC	¥24,600	¥32,800	2000	58×58×700	40000	18	1	1606	62(117)

取付金具

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	タイプ	適合本体	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
366-9505	A-W560	¥2,250	オープン	フランジ式	A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)	1	150	3(24)
148-7004	NC-564	¥2,813	オープン	抱え込み式	NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)	1	500	21(35)

商品のお問い合わせ:06-6225-2855

日機
NIKKI
日本
LED Linear Light
簡易防水型LEDリニアライトRoHS
CO2
15.92

NLT2シリーズ

ND-P03
(マグネットブラケット・2個1セット)

- 特長
- 本体は衝撃に強いポリカーボネート製です。
 - 専用マグネットブラケット(別売)を装着することで、取付工事が不要です。
- 用途
- 制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明などに。
- 仕様
- 保護等級:IP65 ●電源ケーブル:2m、コンセントプラグ付
- 材質
- ポリカーボネート 製造国 ●台湾

発注単位1本

日機株式会社[712535]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	明るさ (lm)	幅×高さ×長さ (mm)	消費電力 (W)	定格寿命 (時間)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
480-1041	NLT2-10-AC-S	¥13,575	¥18,100	700	40.5×30.5×300	7	40000	1	360	66(84)
480-1059	NLT2-20-AC-S	¥17,100	¥22,800	1400	40.5×30.5×520	14	40000	1	500	55(118)
480-1067	NLT2-30-AC-S	¥20,850	¥27,800	2100	40.5×30.5×735	20	40000	1	620	32(104)
480-1075	NLT2-40-AC-S	¥24,150	¥32,200	2800	40.5×30.5×950	27	40000	1	780	82(96)

マグネットブラケット

- 特長
- NLT2用の取付ブラケットです。
 - 両端に装着することで、容易に設置場所を変えられます。

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
480-1008	ND-P03	¥3,075	¥4,100	2	1	110	94(109)

商品のお問い合わせ:06-6225-2855

日機
NIKKI
日本
Waterproof LED Linear Light
防水型LEDリニアライトRoHS
CO2
29.97

NLM13SG-AC

ND-P04
(マグネットブラケット・2個1セット)

- 特長
- 拡散カバー付ですので目に優しい明るさです。
 - 照射方向の調整機能付です。
 - 専用マグネットブラケット(別売)を装着することで、取付工事が不要です。
- 用途
- クレーンや粉じんがかかる環境下での作業灯として。
- 仕様
- 保護等級:IP67 ●電源ケーブル:2m、コンセントプラグ付
- 製造国 ●台湾

注意

- 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、付属の取扱説明書をご確認ください。

発注単位1本

日機株式会社[712535]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	明るさ (lm)	幅×高さ×長さ (mm)	消費電力 (W)	定格寿命 (時間)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
480-1024	NLM13SG-AC	¥21,528	オープン	950	58×72.5×430	10	40000	1	1.2	48(146)
480-1032	NLM26SG-AC	¥28,291	オープン	2000	58×72.5×630	18	40000	1	1.5	25(47)

マグネットブラケット

- 特長
- NLMシリーズ用の取付ブラケットです。
 - 両端に装着することで、容易に設置場所を変えられます。

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
480-1016	ND-P04	¥3,075	¥4,100	2	1	150	102(70)

商品のお問い合わせ:06-6225-2855