

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。グリーンクロス
グリーンクロス
日本Tape Light
テープライトNew CO2
44.75

1135710001

- 特長
- 明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトになります。
 - 20mタイプと連結させる事で最大50mまで連結して使用できます。
 - 防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。
 - 昼夜間を問わず視線誘導に効果を発揮し、イルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し歩行者、作業員などへ注意喚起を促します。
- 材質
- PVC
 - 銅
- 製造国
- 中国

発注単位1本

株式会社グリーンクロス [371201]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	明るさ (lm)	幅×長さ (mm×m)	電源 (V)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
370-1505	1135710001	¥36,743	オープン	7000	18×10	100	1	2.4	-

☎商品のお問い合わせ: 078-304-7811

グリーンクロス
グリーンクロス
日本LED Tape Light
LEDテープライトNew CO2
87

6300008213

- 特長
- 明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトになります。
 - 防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。
 - 昼夜間を問わず視線誘導に効果を発揮し、イルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し歩行者、作業員などへ注意喚起を促します。
- 仕様
- 厚さ: 8mm
 - LED発光角度: 120度
 - LED寿命: 40000時間
 - 色温度: 4700K~5300K
 - LED仕様 (m): SMD 2835 120個
 - 入力電圧 (V): AC100V.50Hz/60Hz
 - 防水レベル: IP65
- 材質
- PVC、銅
- 製造国
- 中国

発注単位1巻

株式会社グリーンクロス [371201]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	明るさ (lm)	幅×長さ (mm×m)	電源 (V)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
269-8892	6300008213	¥71,429	オープン	14000	18×20	100	1	5.9	-

☎商品のお問い合わせ: 078-304-7811

アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
日本LED Light
高天井用LED照明“RZシリーズ”(直付タイプ)CO2
52.2

LDRCL58N-110BS

- 特長
- 従来の水銀灯と比較して最大80%の消費電力を削減できます。
 - 動作環境温度の範囲が広く、厳しい環境でもお使い頂けます。
- 仕様
- 光源色: 昼白色 (5000K) ●演色性: Ra75
 - 定格電圧: AC100~242V
 - 動作環境: 器具-40~50℃、電源-40~50℃
 - 保護等級: IP55
 - 定格寿命: 60000時間
 - 屋内・屋外兼用
- 製造国
- 中国



注意

- 取り付けには別途工事が必要です。
- 鉛直下向き方向以外では使用できません。

品番	相当水銀灯 (W形)
LDRCL58N-110BS	250
LDRCL85N-110BS	400
LDRCL118N-110BS	700

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

アイリスオーヤマ株式会社LED事業本部 [199926]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	幅×高さ (mm)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
161-3844	LDRCL58N-110BS	¥47,250	¥63,000	10000	262×184	58	4	1.4	80(154)
161-3843	LDRCL85N-110BS	¥61,425	¥81,900	15000	297×184	85	4	1.7	54(57)
★161-3842	LDRCL118N-110BS	¥75,600	¥100,800	20000	297×184	118	4	1.7	7(234)

☎商品のお問い合わせ: 0120-311-564

アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
日本LED Light
高天井用LED照明“RZシリーズ”(投光器タイプ)CO2
66.12

LDRSP58N-110BS

- 特長
- 高効率なハイパワーLED投光器です。
 - 約6万時間の長寿命で、ランプ交換などのメンテナンス負担を軽減します。
 - 瞬時に点灯・再点灯が可能です。
 - 動作環境温度の範囲が広く、厳しい環境でもお使い頂けます。
- 仕様
- 光源色: 昼白色 (5000K) ●演色性: Ra75
 - 定格電圧: AC100~242V
 - 動作環境: 器具-40~50℃、電源-40~50℃
 - 保護等級: IP55
 - 定格寿命: 60000時間
 - 電源外付け ●屋内・屋外兼用
- 製造国
- 中国



注意

- 取り付けには別途工事が必要です。
- 鉛直下向き方向以外では使用できません。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

アイリスオーヤマ株式会社LED事業本部 [199926]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	幅×高さ (mm)	相当水銀灯 (W形)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★161-3846	LDRSP58N-110BS	¥53,550	¥71,400	10000	263×251	250	58	4	1.8	12(38)
★161-3848	LDRSP85N-110BS	¥74,850	¥99,800	15000	298×284	400	85	4	2.1	16(160)
★161-3845	LDRSP118N-110BS	¥104,775	¥139,700	20000	298×284	700	118	4	2.1	3(111)

☎商品のお問い合わせ: 0120-311-564